

## Précisions concernant les imposés Critériums GAM 2004-2012 FFG

### Anneaux

- Amplitudes et exigences demandées sur les balancés et les dislocations
- Pénalités pour l'amplitude des élans en fonction de l'imposé : Règle générale.

	Mvt A	Mvt B	Mvt C	Mvt D	Mvt E	Mvt F	Mvt G
<b>Pour les Balancés</b>	Forme technique	Corps à l'horizontale	Corps à 45° au dessus de l'horizontale	Bassin à hauteur des anneaux	Epaules au niveau de l'arête inférieure des anneaux	Epaules au niveau de l'arête supérieure des anneaux	Les bras forment un angle de 45° avec la verticale
<b>Pénalités</b>	Forme technique	<b>Règle Générale :</b> <b>Petite faute :</b> pour une déviation jusqu'à 15° de la référence demandée <b>Moyenne faute :</b> pour une déviation entre 16° et 30° de la référence demandée <b>Grosse faute :</b> pour une déviation entre 31° et 45° de la référence demandée <b>Grosse faute et non reconnaissance</b> pour une déviation en deçà de 46° de la référence demandée					
	Mvt A	Mvt B	Mvt C	Mvt D	Mvt E	Mvt F	Mvt G
<b>Pour les Dislocations</b>	X	X	Forme technique	Bassin à hauteur des anneaux	Epaules au niveau de l'arête inférieure des anneaux	Epaules au niveau de l'arête supérieure des anneaux	Les bras forment un angle de 45° avec la verticale
<b>Pénalités</b>			Forme technique	<b>Règle Générale :</b> <b>Petite faute :</b> pour une déviation jusqu'à 15° de la référence demandée <b>Moyenne faute :</b> pour une déviation entre 16° et 30° de la référence demandée <b>Grosse faute :</b> pour une déviation entre 31° et 45° de la référence demandée <b>Grosse faute et non reconnaissance</b> pour une déviation en deçà de 46° de la référence demandée			

JF BLANQUINO

RTF GAM.

Le 25 mars 2010